

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
B04-01-310	VCT42	Vacuum Cold Trap Bath	set	1

1 Feature

- 진공라인에서 발생하는 증기 및 유해성 물질 응축용
- 열매체유를 사용하지 않고, Cooling Coil을 이용한 직냉방식으로 용매를 액화 시킴
- Trap 되어지는 양이 많을 때 사용이 편리함
- Glass Trap을 사용하지 않아 안전하고 편리함
- 온도 조절 불가능
- 컴팩트 저소음형 동결 트랩
- 착탈식 전면 커버 구조, 냉동기 유지 관리 용이, 효율 증대
- Bath 내부 용액을 편리하게 배출 시킬 수 있는 Drain 장착
- Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 Controller 조작
- 온도 Calibration 기능
- Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허 등록)

2 Specifications

Cat. No.		B04-01-310
Model		VCT42
Capacity		4.2 L
Controller	Control	Digital Control
	Resolution	0.1°C
	Timer	Run start / Wait start (99 hr 59 min)
Temperature	Range	Down to -40°C
	Accuracy	± 0.3°C
Size	Interior	Ø210×h220 mm
	Exterior	w340×d460×h640 mm
Material	Interior	Stainless Steel 304
	Exterior	Powder Coated Steel
	Cover	Stainless Steel 304
	Gasket	Silicon Rubber
Electric Supply	Power	1 Phase, 220 Vac, 60 Hz
	Max Consumption	400 W (1.9 A)
	Power Line	Standard Plug

Other	Drain	1/4" Hose Nipple Male
	Caster	Leveling Caster(10mm)
Safety		Over Current Protection, Automatical Fault Sensing System

3 Accessory

- B04-01-A40 / GCT02 / Spare Rubber Gasket for CTB40
- B04-01-A50 / GCT03 / Viton Gasket Ø205xØ225x13t for VCT42

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ, PQ) 가능

 LK LAB KOREA www.lklab.com	(주)엘케이랩코리아	전화 : 031-573-4952 팩스 : 031-527-4958	E-mail : info@lklab.com
--	------------	--	--