

IKA EUROSTAR 200 Digital / Control Electronic Overhead Stirrer, 100 L / 100,000 mPas 고점도용 오버헤드 스테러

Cat. No.	Model	Type	용량	최대 점도	EA Price ₩
S09-05-235	3990000	EUROSTAR 200 digital	100 L	100,000 mPas	6,500,000
S09-05-240	3992000	EUROSTAR 200 control			7,340,000

- 100,000 mPas까지의 High Viscosity를 가진 Electric Stirrer
- 최대 100 L의 용량까지 교반이 가능한 대용량 교반기
- Impeller, Stand 및 Clamp는 1040 ~ 1050 Page 참조
- 기타 자세한 내용은 1036 Page Eurostar 60 digital / control 참조
- IKA



CE

EUROSTAR 200

IKA EUROSTAR 100 & 200 P4 Control Electronic Overhead Stirrer, 100 L 고점도용 오버헤드 스테러, 100,000 ~ 150,000 mPas

Cat. No.	Model	Type	용량	최대 점도	EA Price ₩
S09-05-233	25004384	EUROSTAR 100 P4 control	100 L	100,000 mPas	8,640,000
S09-05-245	4090000	EUROSTAR 200 P4 control		150,000 mPas	9,940,000

- 100,000 or 150,000 mPas까지의 High Viscosity를 가진 Electric Stirrer
- 최대 100 L의 용량까지 교반이 가능한 대용량 교반기
- Impeller, Stand 및 Clamp는 1040 ~ 1050 Page 참조
- 기타 자세한 내용은 1036 Page Eurostar 60 digital / control 참조
- IKA



EUROSTAR 100 P4

EUROSTAR 200 P4

R1345

R2723

상세사양 for EUROSTAR 200 digital / control & EUROSTAR 100 P4 control & EUROSTAR 200 P4 control

Cat. No.	S09-05-235	S09-05-240	S09-05-233	S09-05-245
Type	EUROSTAR 200 digital	EUROSTAR 200 control	EUROSTAR 100 P4 control	EUROSTAR 200 P4 control
Stirring Capacity (H. O)	100 L			
Max. Viscosity	100,000 mPas			150,000 mPas
Motor rating input/output	130 / 84 W		174 / 142 W	134 / 76 W
Permissible ON Time	100 %			
Speed Range	0/6 ~ 2000 rpm		10 ~ 300 rpm	0/4 ~ 530 rpm
Speed Range I (at 50/60 Hz)	0/6 ~ 400 rpm		-	0/4 ~ 110 rpm
Speed Range II (at 50/60 Hz)	0/30 ~ 2000 rpm		-	0/16 ~ 530 rpm
Max. Torque at stirring shaft	200 Ncm		320 Ncm	660 Ncm
Display	LED		TFT	
Reverse Operation	No		Yes	No
Intermittent Operation	No		Yes	
Temp. Sensor Connection	No		PT 1000	
Chuck Range	0.5 ~ 10 mm			
Hollow Shaft	Yes		No	
Torque Trend Measurement	No		Yes	
Timer	No		Yes (1 ~ 6,000 min)	
Temperature Measurement	No		Yes	
Temperature Measuring Range	-		-10 ~ 350°C	
Size	w91 × d209 × h274 mm	w91 × d231 × h274 mm	w86 × d230 × h352 mm	w91 × d230 × h379 mm
Weight	4.6 kg	4.9 kg	5.2 kg	5.8 kg
Environmental Conditions	5 ~ 40°C, Humidity 80%			
Protection Class DIN EN 60529	IP 40			
USB / RS 232 Interface	No		Yes	
Power	230 V, 50/60 Hz			