

# Clean Bench, Vertical Type

## 클린 벤치, 수직형

배송비 별도

Cat. No.	Model	Internal Wide	External Wide	EA Price ₩
C10-91-101	LM-1200V	1060 mm	1200 mm	4,051,800
C10-91-103	LM-1500V	1360 mm	1500 mm	4,744,900
C10-91-105	LM-1800V	1660 mm	1800 mm	5,185,200

- 무균, 무진의 작업 환경이 요구되는 실험실 및 산업 현장에서 사용
- 수직 기류형으로 공기가 상부에서 필터를 거쳐 수직 방향으로 하강하는 방식
- 균일한 Lamina Flow 를 형성하여 신뢰성을 높임
- Class 100 HEPA Filter를 사용. 99.97%의 집진율
- 벤치 내의 풍속을 10 단계로 조절
- Filter 교환시기를 경보음과 LCD 화면에 표시
- 강화유리로 제작된 슬라이드식 Sash Door
- Stainless Steel Working Plate
- Working plate는 분리형 구조로 유지 관리가 편리함
- Air Cock, Gas Cock, 220V Outlet등 다양한 유틸리티 적용
- IP44등급 콘센트는 생활방수가 가능하고 여러 오염 물질로부터 안전
- 프레임형 하부 스탠드
- UV Lamp Interlock 기능
- 누전 및 과전류 차단기
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- Validation Service (IQ, OQ, PQ)
- LK Labkorea






PL

### Optional Accessory

\* 필터 교체비 별도

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C10-91-900	LM-FL20	FL lamp 20 W	8,300
C10-91-901	LM-FL30	FL lamp 30 W	9,900
C10-91-902	LM-FL40	FL lamp 40 W	9,900
C10-91-910	LM-UV20	UV lamp 20 W	34,000
C10-91-911	LM-UV30	UV lamp 30 W	67,400
C10-91-912	LM-UV40	UV lamp 40 W	63,000
C10-91-920	LM-VF1200	Filter for LM-1200V	413,000
C10-91-921	LM-VF1500	Filter for LM-1500V	470,100
C10-91-922	LM-VF1800	Filter for LM-1800V	541,500



### Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C10-91-999	VA-CB100	Validation for Clean Bench	

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청사항에 따라 비용이 변경될 수 있음

Cat. No.	C10-91-101	C10-91-103	C10-91-105
Model	LM-1200V	LM-1500V	LM-1800V
Size	Internal	w1060×d550×h670 mm	w1360×d550×h670 mm
	External	w1200×d700×h2100 mm	w1500×d700×h2100 mm
Control System	LCD Digital Control		
Main Filter	HEPA filter 0.3 um 99.97 % Efficiency Filter		
Pre Filter	Efficiency Nylon Filter		
Material	Internal	Stainless Steel 304	
	External	Powder Coated Steel	
	Working table	Stainless Steel 304	
Illumination	FI Lamp	20 W×1EA	30 W×1EA
	UL Lamp	20 W×1EA	30 W×1EA
Timer	99 hr 59 min		
Wind Velocity	0.3 ~ 0.5 m/sec, 10 Step Adjustable		
Purity	Class 100		
Door Type	Tempered Glass by Weight Balance		
Utility Device	Air cock, Gas cock, 220 V Outlet		
Power	1 Phase / 220 Vac / 60 Hz		
Caster	Leveling Caster		
Safety	Over current protection, UV interlock		