

F-Telon Glove 초강산 및 알칼리용 글러브

Cat. No.	Model	Size	길이	EA Price ₩
G04-58-142	A20	남성용	36 cm	95,700
G04-58-148	A22-L		58 cm	206,100
G04-58-152	B22	여성용	29 cm	81,300
G04-58-156	B22-L		55 cm	193,000

- 테프론을 주 원료로 제작, Nitrile로 안감 처리
- 일반 작업장 및 크린룸에서 사용
- 두께 : 0.5 mm
- 초강산, 질산, 강 알칼리등 광범위한 용제 취급 시 사용 가능
- Universal



02-100 Chemical Resistance Glove 내화학 글러브, Alphatec® Barrier®

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩	PK Price ₩
G04-17-463	2-100-8	8 (소)	13,100	12ea 143,700
G04-17-464	2-100-9	9 (중)	13,100	12ea 143,700
G04-17-465	2-100-10	10 (대)	13,100	12ea 143,700

- Chemical & Liquid Protection Glove
- 각종 다양한 화학 물질에 두루 사용될 수 있는 최고의 내화학성을 가지는 글러브
- 4겹으로 라미네이트 처리된 내화학성 글러브
- 이음매 융합 기술로 화학약품이 글러브 안으로 침투 불가
- 100% 개별적 공기 주입 테스트를 통과, 약 308여종의 화학 물질에 대한 저항력이 우수
- 인체 공학적 디자인
- 주요 사용 산업 : 자동차, 운송, 농업과 과수 재배, 석유-가스 및 화학, 금속, 제약
- 적합 사용 용도 : 항공 우주, 자동차, 응급 서비스, 제독 작업, 일반 화학공업, 실험실 분석, 제약
- KOSHA 인증 계획
- Ansell



Model		02-100
Type		Full Coating
재질	Liner	Linerless
	Coating	HDPE Laminated Film
Cuff Style		Gauntlet
색상		White
AQL		0.065
Size		L380~410 mm, Thickness : 2.5 mm

Alphatec® Chemi-pro® 87-224X Latex-Neoprene Chemical Resistance Glove 라텍스-네오프렌 내화학 글러브, KOSHA 인증

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩	PK Price ₩
G04-17-395	2243	8 (소)	3,000	12pair 33,400
G04-17-396	2245	9 (중)	3,000	12pair 33,400
G04-17-397	2247	10 (대)	3,000	12pair 33,400

- 한국 산업 안전 보건공단 인증 제품
- 네오프렌과 라텍스의 혼합으로 광범위한 화학 물질에 강한 내화학성
- 이중 코팅으로 각종 세제나 소금과 같은 염분에 강함
- 내구성이 뛰어나고 다이아몬드 마감 처리로 건조하거나 물기가 있는 상태에서도 그림감이 강함
- 면코팅 안감 처리로 피부 자극이 적음
- 주요 사용 산업 : 석유, 가스, 화학, 금속 제조
- 적합 사용 용도 : 항공기 조립, 배터리 제조, 화학 공업, 전자 제조
- KOSHA 인증 획득
- Ansell



Model		224X
Type		Full Coating
재질	Liner	Flocked (면코팅)
	Coating	Natural Rubber, Neoprene
Cuff Style		Pinked
색상		Blue & Yellow
Size		L320 mm