

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
B04-02-200	LB-WM631	Multi Water Bath	set	1

1 Feature

- Bath 3개를 한 기기에 구성. 공간 효율 증대
- 각각의 Bath는 별도로 제어 가능
- PID 제어 방식으로 정확한 온도 제어 가능
- 0.01°C 온도 표시
- Seamless Stainless Steel Bath 사용
- PC cover를 사용하여 편리하게 내부를 관찰 할 수 있음 (Option, LB-WD631 제외)
- Bath 내부 용액을 편리하게 배출 시킬 수 있는 Drain 장착
- Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 Controller 조작
- Auto-tuning 기능 및 온도 Calibration 기능
- 2 가지 타입의 타이머. 구동과 동시에 시작, 목표 온도 도달 후 시작
- Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허 등록)
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- 누전 차단기 적용

2 Specifications

Cat. No.		B04-02-200
Model		LB-WM631
Capacity		6 L×3 Bath
Controller	Control	PID Control, Auto-tuning
	Display	GLCD (Graphic LCD)
	Resolution	0.01°C
	Timer	Run Start / Wait start (99 hr 59 min)
Temperature	Range	주변온도+10 to +100°C
	Accuracy at 50°C	±0.3°C
	Uniformity at 50°C	±1.12°C
Size	Interior	w155×d300×h150 mm, 3ea
	Exterior	w695×d470×h385 mm
Material	Interior	Stainless Steel 304
	Exterior	Powder Coated Steel

Electric Supply	Power	1 Phase , 220 VAC, 50/60 Hz
	Max Consumption	800 W×3ea (10.9 A)
	Power Line	Standard Plug
Other	Drain	1/4" Hose Nipple Male
Safety		Over Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System

3 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ, PQ) 가능
- 요청시 통신 포트와 외부센서 포트 추가 가능