

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
C07-02-320	LI-CTC494P	Constant Temperature Chamber	set	1

1 Feature

- Program Touch Screen Controller
- 가열 속도와 냉각 속도가 빠름. 온도 환경 테스트에 적합
- Max 120 Pattern / 1200 Segment 프로그램 설정 가능
- 운전중 온도 그래프 표시 기능
- SD메모리 카드를 통한 외부 메모리 지원
- Cable Port 장착, 편리한 테스트 환경 제공
- 내부관찰용 Pair Glass와 LED Lamp 장착
- Door Open시 Fan 정지 기능, 온도 변화 최소화 및 사용자의 안정성 고려
- 레코더를 장착하여 온도 체크 가능 (Option).
- 온도편차 알람 기능
- 정전 보상기능
- Auto-tuning, Temperature Calibration 기능
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- Sign Tower Lamp 장착 가능 (Option)
- Industrial Plug 적용 제품, 구매 전 확인 필요

2 Specifications

Cat. No.	C07-02-320	
Model	LI-CTC494P	
Capacity	490 L	
Controller	Control	Program Touch Screen Control
	Display	5.7" Color LCD
	Resolution	0.01°C
Temperature	Range	-40°C to +180°C
	Accuracy at 50°C	± 0.3°C
	Uniformity at 50°C	±1.88°C
Size	Interior	w700×d700×h1000 mm
	Exterior	w920×d1140×h2200 mm
Material	Interior	Stainless Steel 304
	Exterior	Powder Coated Steel

Electric Supply	Power	3 Phase / 380VAC / 60 Hz
	Max Consumption	7.3 kW (11.1 A)
	Power Line	Industrial plug
Other	Plate Shelf	3 ea
	Cable Port	Ø50 mm×1ea
	Caster	Leveling Caster
Safety		Over Temp. & Current Protection, Emergency switch

3 Accessory

- C07-02-500 / TRL-6 / Paper Recorder
- C07-02-344 / LI-CTCSH04 / Shelf for 490 L (LI-CTC494P)
- O01-96-100 / SI300 / Sign Tower Lamp

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능