

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
H02-26-080	FHB-1800	Fume Hood	set	1

1 Feature

- 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
- Water, Gas, Air 밸브 기본 장착
- Vacuum, Gas, Air 밸브 중 1개 추가 가능 (Option)
- PVC 재질의 배수구 기본 장착
- 220V 방우형 콘센트 4개 기본 장착 (요청 시 110V 교체 가능)
- Door Limit 기능 - 후드 도어를 적정 높이에서 멈추게 하여 갑작스러운 Door 위치 변화로 인한 유해물질 노출 방지
- 작업 상판에는 안전턱이 설치되어 있어 유출된 용매가 외부로 흐르는 것을 방지
- 배기량 수동 조절 가능
- 면풍 속 컨트롤러(Optional) 장착 가능
 - 도어 열림 높이가 변경되도 흡입되는 풍속을 일정하게 제어
 - 풍속이 기준값 보다 낮아지면 알람 발생

2 Specifications

Cat. No.		H02-26-080
Model		FHB-1800
Material	Internal /External	Phenol Plate
	Working Plate	Phenol Plate 25T
	Frame	Power Coated Aluminum
	Door	Tempered Glass
Size	Internal	w1581×h642×d1143mm
	External, Normal / Max	w1800×d815×h2357 / h2557mm
Power Outlet		220V × 4ea
Valve		Gas, Air, Water 각 1개
Lamp		LED × 2ea
Exhausted Volume(Door Full Open)		1700 cmh
Exhausted Hole Φ (mm)		ø250 mm

Power		1 Phase, 220Vac, 60Hz
Door Open Height	Limit	500 mm
	Max.	800 mm

3 Accessory

- H02-26-935 / FH-CA900 / 900mm 배기 케비넷
- H02-26-950 / FH-VAV / 면풍속 제어 컨트롤러
- H02-26-955 / FH-ALM / 면풍속 모니터 Only
- H02-26-944 / FH-SF18 / pipe: 1550 mm 2개(가로), 750 mm 5개(세로), 140 mm 10개(정면) / 10개 / 1800용 Support Frame
- H02-26-960 / FH-AIRV / Air Valve 추가
- H02-26-963 / FH-GASV / Gas Valve 추가
- H02-26-966 / FH-VACV / Vacuum Valve 추가
- H02-26-825 / FH-IF200 / 내장형 Blower, ø250 (220V / 60Hz / 50W)

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능