

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
H02-26-500	FHT-1200	Table Top Fume Hood	set	1

1 Feature

- 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
- 일반 실험대 위에 설치하여 사용
- 양 측면이 투시창 구조로 되어 있음
- IP55 방수 커버가 적용된 누전 차단기 장착
- 220V 방우형 콘센트 4개 기본 장착 (요청 시 110V 교체 가능)
- 내장형 블로워 추가 가능 (Option)
- Door Lock 기능 - 후드 도어를 적정 높이에서 멈추게 하여 갑작스러운 Door 위치 변화로 인한 유해물질 노출 방지
- Support Frame 신형 흡후드 참조

2 Specifications

Cat. No.		H02-26-500
Model		FHT-1200
Material	Internal	Phenol Plate
	External	
	Frame	Power Coated Aluminum
	Door	Tempered Glass
Size	Internal	w981xd577xh1203mm
	External, Normal / Max	w1200xd750xh1526 / h1726mm
Power Outlet		220V × 4ea
Lamp		LED x 1ea
Exhausted Volume(Door Full Open)		1100 cmh
Exhausted Hole Φ (mm)		250
Power		1 Phase, 220Vac, 60Hz
Door Open Height	Limit	500 mm
	Max.	800 mm

3 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능