

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
H03-06-305	HS21-M3-Set	Digital Multi Hotplate Stirrer	set	1

1 Feature

- 여러 개의 Plate를 사용 할 수 있어 공간 효율이 좋음
- 각각의 Plate는 독립적인 가열과 교반 제어가 가능함
- 내열성과 내화학성이 강하고 청소가 편리한 세라믹 코팅 상판적용
- 고사양 컨트롤러
 - 정확한 온도 제어와 RPM 제어가 가능한 Digital Feedback Control
 - RPM 설정이 편리한 조그 다이얼 스위치
 - 시안성이 좋고 각종 상태를 모니터링 할 수 있는 Back Light LCD Display
- 온도 제어와 과열방지 2가지 독립적인 센서 적용
- 내구성이 뛰어나고 소음이 적은 Brushless shade Motor 적용
- 마그네틱바 이탈 방지 기능
- 외부센서를 통해 실제 시료 온도 제어 가능 (HS21-M3-Set)
- HS21-M3-Set 구성 : 본체, 외부센서, Support Kit (Support Rod, Holding Rod)

2 Specifications

Cat. No.		H03-06-305
Model		HS21-M3-Set
외부온도센서 적용		가능
Plate	Position	3ea
	Size	140 x 140 mm
Temperature	Range	Max. 350°C
	Resolution	Display 0.1°C / Control 0.1°C
Stirring	Capacity(water)	20 L
	Speed	80 ~ 1500 rpm
	Resolution	5 rpm
Material	Plate	Ceramic Coated Aluminum
	Body	Powder Coated Aluminum
Display		Digital LCD with Back-Light
Timer		99hr 59min
Safety		Over Temp. Protection
Motor		Brushless Shade Motor

Environmental Conditions		Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %
Plate Size		w500 x d240 x h110 mm
Electric Supply	Power	1 Phase, 230Vac, 50/60Hz
	Consumption	400w x 3 (5.5A)

3 Optional Accessory

- H03-06-141 / ET106 / External Sensor, Ø3.2 x L 250mm
- H03-06-192 / HSSR20 / Support Rod
- H03-06-193 / HSRC20 / Rod Clamp
- H03-06-194 / HSHR20 / Holding Rod
- H03-06-195 / SKIP20 / Support Kit (Support Rod, Rod Clamp, Holding Rod)

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)