

# 《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
S04-02-100	OSD-10	Digital Overhead Stirrer Only	set	1

## 1 Feature

- 고사양 컨트롤러
  - 정확한 RPM 제어가 가능한 Digital Feedback Controller
  - RPM 설정이 편리한 조그 다이얼 스위치
  - 제품 상태를 모니터링 할 수 있고 시안성이 좋은 Backlight LCD Display
- Slow Start / Stop 기능이 적용되어 시료가 튀는 것을 방지
- 크롬 코팅 Chuck을 적용하여 장시간 사용에도 녹슬지 않음
- 관통형 Shaft를 적용하여 Impeller 높이 조절이 용이하고 흔들림이 적음
- 슬림하고 컴팩트한 디자인으로 공간 활용성이 좋음
- 모터 과열 방지 장치 적용
- 다양한 Stand와 Impeller 구성으로 사용이 편리

## 2 Specifications

Cat. No.	S04-02-100	
Model	OSD-10	
Capacity(water)	25 L	
Max. Viscosity	70,000 mPas	
Max. Torque	120 Ncm	
Speed Range	100 ~ 2000 rpm	
Resolution	5 rpm	
Material	ABS and Aluminum	
Max. Impeller Shaft Dia.	10 mm	
Display	Digital LCD with Back-Light	
Timer	99hr 59min	
Safety	Overload & Heat Protector for Motor	
Environmental Conditions	Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %	
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60Hz
	Consumption	150 W

### 3 Accessory

- C09-04-010 / OSHC010 / Universal Clamp
- H01-05-968 / R1822 / Plate Stand 200×315×800 mm
- S09-53-555 / R1890 / Plate Stand 300×400×1000 mm
- S09-53-567 / R3320 / U-Type Stand 380×321×843 mm
- S09-53-574 / R3420 / H-Type Stand 630×455×1275 mm

### 4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)