

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
S04-02-125	OSA-30	Analog Overhead Stirrer Only	set	1

1 Feature

- 아날로그 조절 방식의 경제형 Overhead Stirrer
- 크롬 코팅 Chuck을 적용하여 장시간 사용에도 녹슬지 않음
- 관통형 Shaft를 적용하여 Impeller 높이 조절이 용이하고 흔들림이 적음
- 모터 과열 방지 장치 적용

2 Specifications

Cat. No.	S04-02-125		
Model	OSA-30		
Capacity(water)	60 L		
Max. Viscosity	150,000 mPas		
Max. Torque	270 Ncm		
Speed Range	50 ~ 800 rpm		
Resolution	5 rpm		
Material	ABS and Aluminum		
Max. Impeller Shaft Dia.	10 mm		
Display	Analog		
Safety	Overload & Heat Protector for Motor		
Environmental Conditions	Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %		
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60Hz	
	Consumption	200 W	

3 Accessory

- C09-04-010 / OSHC010 / Universal Clamp
- H01-05-968 / R1822 / Plate Stand 200×315×800 mm
- S09-53-555 / R1890 / Plate Stand 300×400×1000 mm
- S09-53-567 / R3320 / U-Type Stand 380×321×843 mm
- S09-53-574 / R3420 / H-Type Stand 630×455×1275 mm.

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)